

Pliki

- Akceptowany typ plików to PDF (najlepiej w wersji 1.4)

Jeżeli w pliku występują: cienie, przezroczystości, efekty 3D, przejścia tonalne, nachodzące na siebie elementy obrazu itp. należy je zgrupować a następnie spłaszczyć.

Kolor

- Akceptujemy jedynie pliki w przestrzeni barw CMYK

Uwaga! – W przypadku otrzymania materiałów w przestrzeni innej niż CMYK (np. PANTONE, RGB) nastąpi konwersja na CMYK

Czcionki

- Wszystkie czcionki powinny zostać zamienione na krzywe.

Spady

- Wszystkie pliki do druku powinny mieć spad 3-5mm

Skala

- Plik należy przygotować w rozmiarze docelowym (skala 1:1)

Rozdzielczość

- Rozdzielczość wysyłanej grafiki powinna mieć nie mniej niż 150dpi oraz maksymalnie 300dpi

W przypadku druku większych elementów (np. 2500mm po dłuższym boku) dopuszczalna jest mniejsza rozdzielczość.

Wykrojnik

- Wykrojniki powinny zostać w pliku oznaczone jako **OSOBNE KOLORY DODATKOWE** z zaznaczonym atrybutem **NADruk OBRYsu (OVERPRINT)** i właściwą nazwą opisującą rodzaj wykrojnika, np.: **CUT, BIGA, PERFORACJA, OTWORY.**