

## **SPECYFIKACJA PRZYGOTOWANIA PLIKÓW DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW POS**

(wersja 2.5. obowiązująca od dnia 01.05.2014)

### **Ogólne zasady przyjmowania plików do druku:**

- Materiały cyfrowe można dostarczać siecią internetową, poprzez serwer FTP. Dane umożliwiające dostęp do serwera udostępniane są przez opiekuna klienta/handlowca.
- Większa ilość plików powinna być spakowana ZIP'em ( jeden plik „ZIP“ zawierający wszystkie pliki do druku).
- Pliki przyjmujemy w przestrzeni kolorystycznej CMYK (nie drukujemy z PANTONE).

### **W przypadku dostarczania plików gotowych do druku:**

- Pliki do druku powinny być zamknięte do formatu PDF 1.3 acrobat wersja 4.
- W przypadku druku 4+4 z wykrojnikiem, pliki powinny być wycentrowane na jednakowych formatach.
- Wykrojnik powinien być umieszczony w pliku FRONT, plik BACK (bez wykrojnika).
- Wykrojniki w plikach powinny znajdować się na osobnej warstwie, pod grafiką z zaznaczonym atrybutem obrysu nadruku (overprint).
- Jeżeli wykrojnik jest widoczny, ponieważ w danym miejscu nie ma grafiki, należy umieścić nad wykrojnikiem białą warstwę w formacie podłoża pliku.

### ***Informacja dotycząca plakatów:***

- Podstawowe formaty plakatów drukujemy w skali 1:1 (minimalna rozdzielczość 150 dpi), a powyżej B0 w skali 1:4 (450 dpi).
- Plakaty do druku 4+0 i 4+4 powinny być przygotowywane w formacie netto (bez spadów).

### **W przypadku, kiedy grafika będzie edytowana przez dział DTP POSperita:**

- Powinna być przygotowana w pliku otwartym AI, PDF, PSD, TIF. Nie przyjmujemy plików w formacie .cdr.
- Fonty powinny być zamienione na krzywe (wektory, konwertowane na kształt).

### ***Dodatkowa informacja dotycząca wykrojników:***

- Wykrojniki w krzywych (w jednym pliku) powinny być umieszczone na innej warstwie niż grafika, w formacie PDF 1.3 (acrobat4).
- Warstwa zawierająca kompletną siatkę wykrojnika powinna znajdować się na samym spodzie (pod grafiką).
- Wykrojniki w krzywych (w wielostronicowym pdf.) powinny być umieszczone na drugiej stronie.
- Wykrojniki w postaci wektorowej powinny być zaznaczone obrysem o grubości linii 0,25 px.
- Węzły linii wykrojnika powinny tworzyć zamknięty obrys.
- Siatka wykrojnika powinna być w kolorze(-ach) dodatkowym(-ych) dla każdego rodzaju linii – oddzielny kolor oraz opis: cięcie/nóż – CUT, gięcie –BIGA, frezowanie lub inne linie specjalne (w tym perforacja i linie kombinowane) – FREZ, PERFO, KOMBI.
- Wykrojnik powinien posiadać zaznaczony overprint.
- Pliki z wykrojnikiem - spód powinien być pomiędzy 3-5 mm na stronę.

**Po przygotowaniu i zamknięciu pliku do druku w POSpericie, wysyłana jest do Klienta wizualizacja w celu potwierdzenia zgodności grafiki z zamówieniem.**